

直流電源

DLM シリーズ

Sorensen



DLM シリーズはラックマウントタイプの直流電源です。

3kW、4kW の 2 シリーズそれぞれに 5-600V、6.6-450A と幅広くラインナップしています。

容量	3kW-4kW
電圧	0-600V
電流	0-450A


仕様

型番	出力										効率	入力			
	出力電圧	出力電流	CV モード			電圧		CC モード	電流			電圧	相数	電流	周波数
			リップル (rms)	ノイズ (Vpp)	過渡応答時間	温度係数 V%/℃	ドリフト %Vmax		リップル (rms)	温度係数					
DLM 3kW シリーズ															
DLM5-350E	0-5V	0-350A	12mV	100mV	—	0.02	0.05	—	0.03	0.05	82%	180-264VAC	単相 or 3相	21A or 12A	47-63Hz
DLM8-350E	0-8V	0-350A	12mV	100mV	—	0.02	0.05	—	0.03	0.05	82%				
DLM16-185E	0-16V	0-185A	10mV	100mV	—	0.02	0.05	—	0.03	0.05	87%				
DLM32-95E	0-32V	0-95A	10mV	100mV	—	0.02	0.05	—	0.03	0.05	87%				
DLM40-75E	0-40V	0-75A	10mV	100mV	—	0.02	0.05	—	0.03	0.05	87%				
DLM60-50E	0-60V	0-50A	15mV	100mV	—	0.02	0.05	—	0.03	0.05	87%				
DLM80-37E	0-80V	0-37A	15mV	120mV	—	0.02	0.05	—	0.03	0.05	87%				
DLM150-20E	0-150V	0-20A	30mV	200mV	—	0.02	0.05	—	0.03	0.05	85%				
DLM300-10E	0-300V	0-10A	60mV	300mV	—	0.02	0.05	—	0.03	0.05	85%				
DLM600-5E	0-600V	0-5A	100mV	500mV	—	0.02	0.05	—	0.03	0.05	85%				
DLM 4kW シリーズ															
DLM5-450E	0-5V	0-450A	12mV	100mV	—	0.02	0.05	—	0.03	0.05	82%	180-264VAC or 345-455VAC or 432-528VAC	3相	15A or 8.5A or 6.5A	47-63Hz
DLM8-450E	0-8V	0-450A	12mV	100mV	—	0.02	0.05	—	0.03	0.05	82%				
DLM16-250E	0-16V	0-250A	10mV	100mV	—	0.02	0.05	—	0.03	0.05	87%				
DLM22-180E	0-22V	0-180A	10mV	100mV	—	0.02	0.05	—	0.03	0.05	87%				
DLM32-125E	0-32V	0-125A	10mV	100mV	—	0.02	0.05	—	0.03	0.05	87%				
DLM40-100E	0-40V	0-100A	10mV	100mV	—	0.02	0.05	—	0.03	0.05	87%				
DLM60-66E	0-60V	0-66A	15mV	100mV	—	0.02	0.05	—	0.03	0.05	87%				
DLM80-50E	0-80V	0-50A	15mV	120mV	—	0.02	0.05	—	0.03	0.05	87%				
DLM150-26E	0-150V	0-26A	30mV	200mV	—	0.02	0.05	—	0.03	0.05	85%				
DLM300-13E	0-300V	0-13A	60mV	300mV	—	0.02	0.05	—	0.03	0.05	85%				
DLM600-6.6E	0-600V	0-6.6A	100mV	500mV	—	0.02	0.05	—	0.03	0.05	85%				

寸法・重量



DLM 3kW、4kW シリーズ 3kW シリーズ
W : 483mm x H : 88mm (2U) x D : 508mm / 18.2kg



ご発注情報

型番の構成

DLM □□ - □□ E (MXX)
□□ : 電圧 (V)
□□ : 電流 (A)
XX : オプション

オプション

型番	内容
M1	345-455VAC 入力 (4kW モデルのみ)
M2	432-528VAC 入力 (4kW モデルのみ)
M9E	SCPI 準拠 IEEE-488&RS232 インターフェース (M51A および M85 との併用不可)
M51A	絶縁アナログ入力 (M9C および M85 との併用不可)

アクセサリ

型番	内容
M85	12 ビットスレーブインターフェース (M9E 及び M51A との併用不可)
5361969-01	並列用ケーブル
105-300-26	ラックスライドキット

他のおすすめ製品



直流電源
XG シリーズ
1.5k-1.7kW
P.10



ハイパワープログラマブル直流電源
SG シリーズ 4-30kW
P.12-13



ハイパワー直流電子負荷
PLA シリーズ
800-7.5kW / 60-1000V
P.19