

# CHAdemo充電器のフィールドテスト Mini-CHAdemo充電器テスト



- フィールドでのCHAdemo急速充電器の試験に
- 簡単操作、ワンタッチで自動試験しPASS/FAILを判定
- 通信の擬似だけでなく電源・電子負荷を内蔵し、充電回路も擬似（300V/5Aで7秒間の充電試験を実施）



## 結果表示のイメージ



製品仕様	
入力電源	100~240VAC
重量	約15kg
サイズ	560×420×250mm
CHAdemoバージョン	0.91, 1.0.x, 1.1
インターフェース	スタートボタン、ディスプレイ
結果	ディスプレイ表示、pdf
動作温度	-15℃~40℃
消費電力	最大500VA

測定仕様	
電圧測定レンジ	0V~1000V
電圧測定分解能	± 1V
電圧測定精度	± 1V
電流測定レンジ	0A~7A
電流測定分解能	±100mA
電流測定精度	±0.5A
その他	
耐水仕様	ふたopen : IP67 ふたclose : IP30

## お問い合わせ先

株式会社東陽テクニカ 理化学計測部  
〒103-8284 東京都中央区八重洲1-1-6  
TEL: 03-3245-1103, FAX: 03-3246-0645, E-mail: psst@toyo.co.jp

大阪支店 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1-6-1 (新大阪ブリックビル) TEL: 06-6399-9771, FAX: 06-6399-9781  
名古屋営業所 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-3-1 (名古屋広小路ビルディング) TEL: 052-253-6271, FAX: 052-253-6448  
宇都宮営業所 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷2-4-3 (オカバ宇都宮ビル) TEL: 028-678-9117, FAX: 028-638-5380